

KLEIBERIT 823.0

Anwendungsgebiet

Universalreiniger zum

- Entfernen von frischem PUR-Schaum
- Reinigen der PUR-Montagepistole

Kennzeichnung: siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Manuelle Reinigung/Verarbeitung

Entfernung von frischen PUR

Schaumrückständen:

Mit dem am Dosenkopf befestigten Sprühkopf (Ventil), lassen sich frische Schaumrückstände mühelos entfernen. Bei empfindlichen Oberflächen beispielsweise lackierten Oberflächen, sollte eine Reinigungsprobe an einer nicht sichtbaren Stelle vorgenommen werden. Nach dem Reinigungsauftrag mit KLEIBERIT 823.0, kann die Verunreinigung mit einem Baumwolltuch vorsichtig entfernt werden.

Reinigung einer PUR-Montagepistole:

Die verunreinigte Montagepistole äußerlich vom frischen PUR Schaum reinigen, speziell im Düsen- und Kopplungsbereich (Gewindeaufnahme / Kopplungseinheit). Anschließend kann KLEIBERIT 823.0 vorsichtig in die Gewindeaufnahme der Montagepistole gedreht werden. Die Reinigung selbst erfolgt über das Betätigen des Abzughebels, bis alle PUR Schaumrückstände ausgespült sind (visuelle Prüfung des Anwenders). Der Reinigungsvorgang sollte 2–3mal, mit einer Einwirkzeit von 1-2 Minuten je Reinigungsdurchlauf, erfolgen.

Nach erfolgreicher Reinigung mit KLEIBERIT 823.0, kann die Dose vorsichtig von der Schaumpistole geschraubt werden.

Hinweis

Die Reinigung der Montagepistole sollte niemals mit Wasser erfolgen. Auch eine mechanische Reinigung mit scharfen oder spitzen Werkzeug sollte vermieden werden.

Ausreagierter Schaum kann mit KLEIBERIT 823.0 nicht mehr entfernt werden.

Vorsicht!

KLEIBERIT 823.0 kann Untergründe (z.B. Lack, Farbe, Kunststoffe, Textilien) anlösen oder verfärben. Daher immer vor Verwendung an unauffälliger Stelle einen Versuch durchführen.

Gebindegrößen

Karton 12 Blechdosen à 500 ml

Lagerung

KLEIBERIT 823.0 ist senkrecht gelagert, bei +5°C bis 25°C ca. 36 Monate lagerfähig.

Stand 12.03.2026 ab; ersetzt frühere Ausführungen

KLEIBERIT 823.0

Reiniger- und Gebinde-Entsorgung

Dose restlos entleeren und als Metallschrott entsorgen.
Kleine Rest eintrocknen lassen.

Abfallschlüssel Nr. 160505

Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.